


Link do produktu: <https://wwmedia.pl/ros105-folia-dekoracyjna-na-okna-zewnetrzne-z-folii-mrozonej-wzory-roslinne-owoce-i-warzywa-p-688.html>



## ROS105 folia dekoracyjna na okna zewnętrzne z folii mrożonej wzory roślinne - owoce i warzywa

Cena **27,60 zł**

### Opis produktu

WYSOKIEJ JAKOŚCI folii firmy ORACAL

**Folia naklejona na okno zapewnia prywatność, jednocześnie nie stanowiąc zapyry światła.**

Przeznaczenie:

- NA ZEWNĄTRZ - trwałość minimum 4 lata
- WEWNĄTRZ pomieszczeń - trwałość praktycznie nie ograniczona przez producenta folii

**FOLIE można myć, są odporne na wilgoć z mocnym klejem**

Zastosowanie:

- jako folia matująca na okna, drzwi
- jako dekoracja na szafę, lodówkę
- jako dekoracja lub zabezpieczenie na płaskie powierzchnie na pojazdach

W celu ułatwienia aplikacji możemy przyciąć folię do pożądanej wielkości w ramach powyższego rozmiaru.

**NASZE FOLIE WYSYŁAMY WRAZ Z NAKLEJONYM tzw. TRANSFEREM DO WYGODNEGO MONTAŻU - po naklejeniu folii na szybę transfer należy ostrożnie zerwać. Folia transferowa utrzymuje na czas aplikacji wszystkie elementy wzoru**

TRANSFER to inaczej folia montażowa z klejem o niskiej lub średniej przyczepności, przeznaczona do przenoszenia grafiki wyciętej z folii samoprzylepnej.

**JESTEŚMY PRODUCENTEM - oprócz towaru oferujemy fachowe doradztwo na etapie wyboru jak i aplikacji folii.**

**Wraz z towarem otrzymasz instrukcję jak samodzielnie nakleić folię.**

**Nasze naklejki to** Miękka folia PCV, 80 mikronów, przeznaczona do wykonywania średniookresowych aplikacji reklamowych, oznakowań, opisów, dekoracji zewnętrznych. Trwałość aplikacji zewnętrznych minimum 4 lata, wewnętrznych-nieograniczona, klej poliakrylowy na bazie wody, permanentny.

**Grubość\*: (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej): 80 mikronów**

**Waga: 115g/m<sup>2</sup>**

Trwałość kształtu (DIN 30 646): naklejona na stali nie wykazuje mierzalnego kurczenia w kierunku poprzecznym; w kierunku wzdłużnym < 0,4mm

---

Odporność na wodę: naklejona na aluminium po 48 godz./ 23 stopniach C nie wykazuje zmian

Odporność na temperaturę: naklejona na aluminium -40 stopni C do + 80 stopni C nie wykazuje zmian.

Siła sklejania (FINAT- metoda testu I, po 24 godzinach, stal nierdzewna): przynajmniej 16 N/25 mm

Odporność na rozdarcie (DIN 53 455):

wzdłużne: min. 19MPa

poprzeczne: min. 19MPa

Odporność na rozciąganie (DIN 53 455)

wzdłużne: min. 130%

poprzeczne: min. 150%

Zalecana temperatura naklejania: powyżej +10oC

Możesz zakupić folię przyciętą na wymiar, z własnym tekstem bądź logo.

W przypadku zamówień niestandardowych czas realizacji może się wydłużyć o kilka godzin lub 1 dzień - **PRZED WYSYŁKĄ JAKO KUPUJĄCY OTRZYMASZ WZÓR DO AKCEPTACJI**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**format (szerokość x wysokość):** 50x47cm , 70x47cm (+ 5,00 zł ), 90x47cm (+ 14,00 zł ), 59x135 (+ 50,00 zł ), 59x200 (+ 72,00 zł ), 100x150 (+ 72,00 zł ), 60x120 (+ 50,00 zł )

**kolor:** folia transparentna matująca

**wzór:** ROS105 , inny wzór według projektu Kupującego

**Odbicie lustrzane wzoru :** Wzór w formie nie zmienionej (jak na zdjęciu) , Wzór w odbiciu lustrzanym prawo-lewo , Wzór w odbiciu lustrzanym góra-dół