

Link do produktu: <https://wwmedia.pl/ros106-folia-dekoracyjna-na-okna-do-domu-z-folii-wzory-roslinne-owoce-i-warzywa-p-689.html>



ROS106 folia dekoracyjna na okna do domu z folii wzory roślinne - owoce i warzywa

Cena **27,60 zł**

Opis produktu

WYSOKIEJ JAKOŚCI folii firmy ORACAL

Folia naklejona na okno zapewnia prywatność, jednocześnie nie stanowiąc zapyry światła.

Przeznaczenie:

- NA ZEWNĄTRZ - trwałość minimum 4 lata
- WEWNĄTRZ pomieszczeń - trwałość praktycznie nie ograniczona przez producenta folii

FOLIE można myć, są odporne na wilgoć z mocnym klejem

Zastosowanie:

- jako folia matująca na okna, drzwi
- jako dekoracja na szafę, lodówkę
- jako dekoracja lub zabezpieczenie na płaskie powierzchnie na pojazdach

W celu ułatwienia aplikacji możemy przyciąć folię do pożądanego wielkości w ramach powyższego rozmiaru.

NASZE FOLIE WYSYŁAMY WRAZ Z NAKLEJONYM tzw. TRANSFEREM DO WYGODNEGO MONTAŻU - po naklejeniu folii na szybę transfer należy ostrożnie zerwać. Folia transferowa utrzymuje na czas aplikacji wszystkie elementy wzoru

TRANSFER to inaczej folia montażowa z klejem o niskiej lub średniej przyczepności, przeznaczona do przenoszenia grafiki wyciętej z folii samoprzylepnej.

JESTEŚMY PRODUCENTEM - oprócz towaru oferujemy fachowe doradztwo na etapie wyboru jak i aplikacji folii.

Wraz z towarem otrzymasz instrukcję jak samodzielnie nakleić folię.

Nasze naklejki to Miękka folia PCV, 80 mikronów, przeznaczona do wykonywania średniookresowych aplikacji reklamowych, oznakowań, opisów, dekoracji zewnętrznych. Trwałość aplikacji zewnętrznych minimum 4 lata, wewnętrznych-nieograniczona, klej poliakrylowy na bazie wody, permanentny.

Grubość*: (bez papieru ochronnego i warstwy klejącej): 80 mikronów

Waga: 115g/m2

Trwałość kształtu (DIN 30 646): naklejona na stali nie wykazuje mierzalnego kurczenia w kierunku poprzecznym; w kierunku wzdłużnym < 0,4mm

Odporność na wodę: naklejona na aluminium po 48 godz./ 23 stopniach C nie wykazuje zmian

Odporność na temperaturę: naklejona na aluminium -40 stopni C do + 80 stopni C nie wykazuje zmian.

Siła sklejania (FINAT- metoda testu I, po 24 godzinach, stal nierdzewna): przynajmniej 16 N/25 mm

Odporność na rozdarcie (DIN 53 455):

wzdłużne: min. 19MPa

poprzeczne: min. 19MPa

Odporność na rozciąganie (DIN 53 455)

wzdłużne: min. 130%

poprzeczne: min. 150%

Zalecana temperatura naklejania: powyżej +10oC

Możesz zakupić folię przyciętą na wymiar, z własnym tekstem bądź logo.

W przypadku zamówień niestandardowych czas realizacji może się wydłużyć o kilka godzin lub 1 dzień - **PRZED WYSYŁKĄ JAKO KUPUJĄCY OTRZYMASZ WZÓR DO AKCEPTACJI**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

format (szerokość x wysokość): 50x47cm , 70x47cm (+ 5,00 zł), 90x47cm (+ 14,00 zł), 59x135 (+ 50,00 zł), 59x200 (+ 72,00 zł), 100x150 (+ 72,00 zł), 60x120 (+ 50,00 zł)

kolor: folia transparentna matująca

wzór: ROS106 , inny wzór według projektu Kupującego

Odbicie lustrzane wzoru : Wzór w formie nie zmienionej (jak na zdjęciu) , Wzór w odbiciu lustrzanym prawo-lewo , Wzór w odbiciu lustrzanym góra-dół